

AUTOMATERIJAL d.o.o.

Prvomajska 61, 15000 Šabac, Srbija

Tel.: 015/ 319-000 Fax: 015/ 319-001

e-mail: office@automaterijal.com web site: www.automaterijal.com

Matični broj 07594615

Šifra delatnosti 4532

PIB 100112286

PEPDV broj 129159238

115-1308-20 KBC banka

TEKUĆI RAČUNI: 165-2327-48 Hypo Alpe Adria bank

205-165269-48 Komercijalna banka

**CENOVNIK PROIZVODA OLMA**

NAZIV PROIZVODA	PAKO.	J.M.	API-SPECIFIKACIJA	OPIS PROIZVODA	V.P. CENA
SINTETIČKA MOTORNA ULJA - PUTNIČKI PROGRAM					
OLMALINE SUPREME 5W40	12X1	L	API: SM/CF ACEA: A3/B4-07 ACEA:C3-07 BMW: LONG LIFE 04 MB:229.51 VW: 502.00, 505.00, 505.01 PORSHÉ	OLMALINE SUPREME 5W40 JE VRHUNSKO POTPUNO SINTETIČKO MOTORNO ULJE KOJE KORISTIMO ZA PODMAZIVANJE BENZINSKIH I DIZEL EURO - 4 MOTORA, SA ILI BEZ TURBO PUNJAČA. OVO ULJE OMOGUĆAVA PRODUŽENE INTERVALE ZAMENE U SKLADU SA PREPORUKOM PROIZVOĐAČA MOTORA. OVO ULJE SPREČAVA STVARANJE CRNOG TALOGA I MULJA U MOTORU.	595
	4X4	L			570
	205X1	L			546
OLMALINE SUPREME 5W30	12X1	L	API: SL/CF ACEA: A3/B4-04: ACEA: C3-07 MBA: 229.51 BMW: LONG LIFE 04 VW: 502.00, 505.00, 505.01	OLMALINE SUPREME 5W30 JE VRHUNSKO POTPUNO SINTETIČKO MOTORNO ULJE KOJE KORISTIMO ZA PODMAZIVANJE BENZINSKIH I DIZEL EURO - 4 MOTORA, SA ILI BEZ TURBO PUNJAČA. OVO ULJE OMOGUĆAVA PRODUŽENE INTERVALE ZAMENE U SKLADU SA PREPORUKOM PROIZVOĐAČA MOTORA. OVO ULJE SPREČAVA STVARANJE CRNOG TALOGA I MULJA U MOTORU.	595
	4X4	L			570
	205X1	L			546

POLUSINTETIČKA MOTORNA ULJA - PUTNIČKI PROGRAM

OLMALINE SYNT 10W40	12x1	L	API: CH-4/CG-4/CF-4/SJ ACEA: A3/B4 MB: 229.1 VW: 501.01, 505.00	VRHUNSKO MOTORNO ULJE SA IZRAŽENIM DOBRIM OSOBNAMA, KOJE ZAHTEVA DANAŠNJA MOTORNA TEHNOLOGIJA. SASTAVLJENO JE IZ MINERALNIH BAZNIH ULJA SA DODATKOM SINTETIČKIH BAZNIH ULJA I POSEBNOG SISTEMA ADITIVA. POGODNO JE ZA SVE BENZISKE I DIZEL MOTORE SA TURBO PUNJAČEM ILI BEZ. OVO ULJE OMOGUĆAVA PRODUŽENE INTERVALE ZAMENE KAO I SPREČAVANJE STVARANJA MULJA I CRNOG TALOGA.	370
	4x4	L			350
	205x1	L			312

MINERALNA MOTORNA ULJA - PUTNIČKI PROGRAM

OLMALINE PLUS SAE 15W40	12X1	L	API: CG-4,CF-4/SJ ACEA: A3/B3 VW: 501.01, 505.00 MB: 228.1	VISOKO EFIKASNA MULTIGRADNA MOTORNA ULJA, KOJA SE KORISTE ZA PODMAZIVANJE BENZINSKIH ILI DIZEL MOTORA SA ILI BEZ TURBO PUNJAČA. OBEZBEĐUJE PRODUŽENE INTERVALE ZAMENE. OVO ULJE SPREČAVA STVARANJE MULJA I CRNOG TALOGA U MOTORU.	318
	4X4	L			295
	205X1	L			268
OLMALINE PLUS SAE 20W50	12X1	L	API:CG-4,CF-4/SJ ACEA:A3/B3 VW 501.01 VW 505.00 MB:228.1	VISOKO EFIKASNO MOTORNO ULJE, KOJE SE KORISTE ZA PODMAZIVANJE BENZISKIH I DIZEL MOTORA SA ILI BEZ TURBO PUNJACA. OVO ULJE OBEZBEĐUJE PRODUŽENE INTERVALE ZAMENE . TAKODJE SPRECAVA STVARANJE MULJA KAO I CRNOG TALOGA U MOTORU.	318
	4X4	L			295
	205X1	L			268
OLMALINE SAE 15W40 SF/CD	12X1	L	SF/CD	MINERALNO MOTORNO ULJE KOJE OBEZBEĐUJE VISOK NIVO ZAŠTITE U MOTORU. UPOTREBLJAVA SE ZA PODMAZIVANJE BENZISKIH I DIZEL MOTORA SA ILI BEZ TURBO PUNJAČA. OVO ULJE SPREČAVA STVARANJE MULJA I CRNOG TALOGA U MOTORU.	280
	4X4	L			255
	205X1	L			230
OLMALINE SAE 20W50 SF/CD	12X1	L	SF/CD	MULTIGRADNO MOTORNO ULJE KOJE SE UPOTREBLJAVA ZA PODMAZIVANJE BENZINSKIH I DIZEL MOTORA SA ILI BEZ TURBO PUNJAČA. OVO ULJE SPREČAVA STVARANJE CRNOG TALOGA, KAO I MULJA, U MOTORU.	280
	4X4	L			255
	205X1	L			230

SINTETIČKA MOTORNA ULJA ZA TERETNI PROGRAM I TEŠKU MEHANIZACIJU					
OLMALINE UHPD 10W40	10X1	L	ACEA: E6-04,E-4 MB: 228.5,228.51 MAN: 3277,CRT/3477 DAF: EXTENDED DRAIN RENAULT: RVI/RXD MTU TYPE 3 SCANIA LOW-ASH	VISOKO EFIKASNO (UHPD-ULTRA HIGH PERFORMANCE DIESEL) SINTETIČKO MOTORNO ULJE SA PRODUŽENIM INTERVALIMA ZAMENE (LONG-DRAIN), NAMENJENO NOVOJ GENERACIJI EURO 4 I EURO 5 MOTORA. OVO ULJE SPREČAVA STVARANJE MULJA I CRNOG TALOGA U MOTORU.	590
	205X1	L			575
POLUSINTETIČKA MOTORNA ULJA ZA TERETNI PROGRAM I TEŠKU MEHANIZACIJU					
OLMALINE 228.5 10W40	10X1	L	API: CI-4 ACEA: E4/E7-08 MB: 228.5 MAN: 3277 VOLVO: VDS-3 CUMMINS: CES 20078 RENAULT: RXD/RLD-2 MACK: EO-M PLUS DUTZ: III-05	POLUSINTETIČKO MOTORNO ULJE VISOKIH PERFORMANSI (UHPD), ZA TEŠKE DIZEL MOTORE KAMIONA, AUTOBUSA I TEŠKE MEHANIZACIJE. OVO ULJE OMOGUĆAVA PRODUŽENE INTERVALE ZAMENE ULJA. PREPORUČUJE SE ZA EURO-3, EURO-4 I EURO-5 MOTORE SA SCR, SA AdBlue. OVO ULJE SPREČAVA STVARANJE CRNOG TALOGA I MULJA U MOTORU.	385
	205X1	L			360
MINERALNA MOTORNA ULJA ZA TERETNI PROGRAM I TEŠKU MEHANIZACIJU					
OLMALINE SHPD 15W40	10X1	L	API: CI-4, CH-4, CG-4, CF-4/SL ACEA: E7/E5/A3/B3/B4 MB: 228.3, 229.1 MAN: 3275 VOLVO: VDS-3 CUMMINS: 20078 CATERPILLAR: ECF 2, ECF 1a	VISOKOPERFORMANSNO MOTORNO ULJE VISOKE IZDRŽLJIVOSTI (SHPD), KOJE OBEZBEĐUJE VRHUNSKO PODMAZIVANJE I PRODUŽENE INTERVALE ZAMENE KOD DIZEL MOTORA SA TURBO PUNJAČEM ILI BEZ. SPREČAVA NASTANAK CRNIH NASLAGA I MULJA U MOTORU. TAKOĐE JE POGODNO I ZA GRAĐEVINSKE MAŠINE, U RUDARSTVU I KAMENOLOMIMA.	290
	205X1	L			267
OLMALINE SHPD 20W50	10X1	L	API:CI-4,CH-4,CG-4, CF-4/SL ACEA:E7/E5/A3/B3/B4 MB: 228.3, 229.1 MAN: 3275 VOLVO: VDS-3 CUMMINS: 20078 CATERPILLAR: ECF-2, ECF 1a	VISOKO EFIKASNO MOTORNO ULJE VISOKE IZDRŽLJIVOSTI (SHPD) KOJE OBEZBEĐUJE VRHUNSKO PODMAZIVANJE I PRODUŽENE INTERVALE ZAMENE KOD DIZEL MOTORA SA TURBO PUNJAČEM ILI BEZ. SPREČAVA NASTANAK CRNIH NASLAGA I MULJA U MOTORU. TAKOĐE JE POGODNO I ZA GRAĐEVINSKE MAŠINE U RUDARSTVU I KAMENOLOMIMA.	295
	205X1	L			275

MINERALNA MOTORNA I HIDRAULIČNA ULJA ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU

TRANSHYDRO JD 15W30	10X1	L	API: GL-4 JOHN DEERE J20, J20D, J27 NEW HOLLAND: M2C 134-D, M2C-159-B2/C2 MASSEY FERGUSON MF 1135, MF 1139, MF 1141 JI CASE: MS 1207 ALISON C-4	MINERALNO ULJE (STOU), KORISTI SE ZA MOTOR, MENJAČ, DIFERENCIJAL, HIDRAULIKU I MOKRE KOČNICE KOD SAVREMENIH TRAKTORA I GRAĐEVINSKIH MAŠINA	315
	205X1	L			305
TRANSHYDRO 85W	10X1	L	API: GL-4 ALISSON C-4 JOHN DEERE IDM J20C/D FORD NEW HOLLAND: ESN-M2C134-DM 2C134-D MASSEY FERGUSON MF 1135	UNIVERZALNO ULJE ZA TRAKTORE I GRAĐEVINSKE MAŠINE. POGODNO JE ZA UPOTREBU U SAVREMENIM TRAKTORIMA KAO MENJAČKO, HIDRAULIČNO I ULJE ZA MOKRE KOČNICE.	309
	205X1	L			300
OLMALINE PLUS SAE 10	10X1	L	API: CG-4, CF-4/SJ ACEA: A3/B3 MB: 228.1 MAN: 271 VOLVO: VDS VW: 501.01, 505.00	VISOKO EFIKASNA MOTORNA ULJA KOJA SE KORISTE ZA PODMAZIVANJE DIZEL MOTORA SA ILI BEZ TURBO PUNJAČA. OBEZBEĐUJE PRODUŽENE INTERVALE ZAMENE.	270
	205X1	L			250
OLMALINE PLUS SAE 30	10X1	L	API: CG-4, CF-4/SJ ACEA: A3/B3 VW:501.01, 505.00 MB: 228.1 MAN: 271 VOLVO: VDS CATERPILLAR: TO-2	VISOKO EFIKASNA MOTORNA ULJA, KOJA SE KORISTE ZA PODMAZIVANJE DIZEL MOTORA SA ILI BEZ TURBO PUNJAČA. OVO ULJE OBEZBEĐUJE PRODUŽENE INTERVALE ZAMENE.	270
	205X1	L			250
OLMALINE SAE 30 SF/CD	4X4	L	SF/CD	VISOKO EFIKASNO MOTORNO ULJE. UPOTREBLJAVA SE ZA PODMAZIVANJE DIZEL MOTORA SA ILI BEZ TURBO PUNJAČA.	250
	10X1	L			235
	205X1	L			220
OLMALINE SAE 40 SF/CD	10x1	L	SF/CD	VISOKO EFIKASNO MOTORNO ULJE. UPOTREBLJAVA SE ZA PODMAZIVANJE DIZEL MOTORA SA ILI BEZ TURBO PUNJAČA.	258
	205X1	L			240

ULJE ZA MANUELNE MENJAČE I DIFERENCIJALE

OLMA GEAR OIL GX SAE 80W90	12X1		API: GL-5 MIL-L-2105 C	VIŠENAMENSKO HIPOIDNO ULJE ZA SVE VRSTE MENJAČA I ZA SVE DRUGE KOMPONENTE GDE SE ZA REDUKTORSKO ULJE PREPORUČUJE KVALITET API GL-5.	340
	10X1				295
	205X1				285
OLMA GEAR OIL SAE 85W140	10x1	L	API: GL-5	VIŠENAMENSKO HIPOIDNO ULJE SA EP OSOBINAMA. ODGOVARA KVALITETU API GL-5.	330
	205x1	L			300
OLMA GEAR OIL SAE 90	12X1	L	API: GL-4	VIŠENAMENSKO HIPOIDNO ULJE SA EP OSOBINAMA.	305
	10X1	L			290
	205X1	L			260
OLMA GEAR OIL SAE 140	10X1	L	API:GL-4	VIŠENAMENSKO HIPOIDNO ULJE SA EP OSOBINAMA.	290
	205X1	L			270

TEČNOST ZA AUTOMATSKU TRANSMISIJU I SERVO VOLANE

ATF III OLMA	12X1	L	GM DEXRON III G GM DEXRON II E ALLISON C4 CATTERPILLAR: TO-2 FORD: MERCON M 940127 MAN: 339-C ZF TE-ML14D ZF TE-ML04D	VIŠENAMENSKA HIDRAULIČNA TEČNOST ZA AUTOMATSKO MENJAČE I HIDRAULIČNE SISTEME MOTORNIH VOZILA SA ODLIČNOM OKSIDACIJSKOM STABILNOŠĆU I ZAŠTITOM.	495
	10X1	L			455
ATF II OLMA	10X1	L	GM DEXRON II D ALLISON C4	VIŠENAMENSKA HIDRAULIČNA TEČNOST ZA AUTOMATSKO MENJAČE I HIDRAULIČNE SISTEME MOTORNIH VOZILA SA ODLIČNOM OKSIDACIJSKOM STABILNOŠĆU I ZAŠTITOM.	410
	205X1	L			390

ULJE ZA KOČIONE SISTEME

OLMA DOT 4- BREAK FLUID	0,25 L	Kom.			301
-------------------------	--------	------	--	--	-----

HIDRAULIČNA ULJA - HD KVALITET 32, 46, 68

HD - 32	205X1	L	<p>ISO 6743/4: HM DIN 51524/2: HLP DENISON: HF-2, HF-0 CINCINNATI MILACRON: P-68, P-69, P-70 VICKERS: I-286-S, M, 2950-S AFNOR: NFE 48-690 (DRY) NFE 48-691 (WET) NFE 48-603</p>	<p>HIDRAULIČNA ULJA ZA NAJVIŠE ZAHTEVE. ODABRANA BAZNA ULJA I KOMBINACIJA ADITIVA OBEZBEĐUJU ODLIČNU HIDROLITIČKU I TERMIČKU STABILNOST, ZAŠTITU OD HABANJA I KOROZIJE, ODLIČNE NISKOTEMPERATURNE OSOBINE. OVA ULJA NEMAJU SKLONOST KA PENUŠANJU.</p>	196
HD - 46	205X1	L			196
HD - 68	205X1	L			196

HIDRAULIČNA ULJA - VG KVALITET 32, 46, 68

VG - 32	10X1	L	<p>ISO 6743/4: HV DIN 51524/2: HVLP DENISON: HF-2, HF-0 CINCINNATI MILACRON: P-68, P-69, P-70 VICKERS: I-286-S, M, 2950-S AFNOR: NFE 48-690 (DRY) NFE 48-691 (WET) NFE 48-603</p>	<p>HIDRAULIČNA ULJA SA VIŠIM INDEKSOM VISKOZNOSTI. KORISTE SE U HIDRAULIČNIM I CIRKULACIONIM SISTEMIMA ZA PRENOS SNAGE I ZA PODMAZIVANJE OPTEREĆENIH POGONSKIH SKLOPOVA ALATNIH MAŠINA, KOJE RADE U USLOVIMA VELIKIH TEMPERATURNIH PROMENA.</p>	220
VG - 46	10X1	L			220
VG - 68	10X1	L			220

RASHLADNE TEČNOSTI

OLMAFREEZE XLC G12 +	12X1	L	<p>MB: 325.3 AUDI/VW/SEAT/SKODA TL-774D,-774F G12, G12+ MAN 324: TYP NF, TYP SNF RENAULT-NISSAN BS 6580: 1992 ASTMD 3306</p>	<p>OLMAFREEZE XLC G12+ JE KONCENTROVANI ANTIFRIZ NOVE GENERACIJE KOJEG ODLIKUJE DUG VEK UPOTREBE, TE ODLIČNE ANTIKOROZIVNE OSOBINE. PREPORUČENI INTERVAL ZAMENE KOD PUTNIČKIH AUTOMOBILA JE 5 GODINA ILI 250.000km, a 650.000km ZA TERETNA VOZILA I AUTOBUSE.</p>	377
	5X1	L			360
	230X1	Kg.			330
OLMAFREEZE - 100 G-11	12X1	L	<p>BS 6580: 1992 ASTM D 3306</p>	<p>OLMAFREEZE - 100 G-11 JE SREDSTVO ZA ZAŠTITU SISTEMA OD SMRZAVANJA I KOROZIJE. OVO SREDSTVO NE SADRŽI SILIKATE, NITRITE, AMINE I FOSFATE.</p>	295
	3X4	L			275
	230x1	Kg.			240

MAZIVA - MASTI					
OLMA LIS - 2	12X1	Kg.	SKF R2F TEST KLK-25 LITIJUM	MASTI KOJE KORISTIMO ZA PODMAZIVANJE RAZLIČITIH VRSTA KOTRLJAJUĆIH I KLIZNIH LEŽAJEVA, ZGLOBOVA, VOĐICA. TEMPERATURNI PODRUČJE UPOTREBE IZNOSI OD -20 DO +120 C. OVE MASTI IMAJU ODLIČNE ANTIKOROZIVNE OSOBINE I ODLIČNU OKSIDACIONU STABILNOST.	490
	18x1	Kg.			430
	180	Kg.			355
OLMA LIS EPS - 2	12X1	Kg.	NLGI	OLMA LIS EP-S2 JE VIŠENAMENSKA LITIJUMSKA EP MAST ZA PODMAZIVANJE, KOJE IMA IZUZETNO DOBRU OTPORNOST PROTIV ISPIRANJA SA VODOM KAO I IZUZETNO DOBRU PRIONLJIVOST.	475
	180x1	Kg.			410
OLMA LIS EP - 00	4,5X1	Kg.	LI milo	VISOKO KVALITETNA MAST ZA CENTRALNO PODMAZIVANJE ELEMENTA KOJI SU IZLOŽENI VELIKIM OPTEREĆENJIMA, KAO ŠTO SU LEŽAJEVI, OSOVINE, ZGLOBOVI. TEMPERATURNI PODRUČJE UPOTREBE IZNOSI OD -25 DO +125 C I IMA ODLIČNE ANTIKOROZIVNE OSOBINE I OKSIDACIONU STABILNOST.	635
	180X1	Kg.			425
SJAJ ZA STAKLA					
SCREEN CLEAN - S	0.5			SCREEN CLEAN - S JE LETNJA TEČNOST ZA VETROBRANSKO STAKLO.	230
SCREEN CLEAN - W	1			SCREEN CLEAN - W JE ZIMSKA TEČNOST ZA VETROBRANSKA STAKLA.	165
UNI CLEAN - SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KOČIONIH SISTEMA					
UNI CLEAN				SREDSTVO ZA ODMAŠČIVANJE.	
AdBlue - SREDSTVO ZA OBRADU IZDUVNIH GASOVA					
AdBlue	10x1	L	ISO 22241: AUS 32	AdBlue JE 32,5% RASTVOR IZUZETNO ČISTE UREE U DEMINEALIZOVANOJ VODI KOJI KORISTIMO ZA PREČIŠĆAVANJE IZDUVNIH GASOVA U SCR KATALIZATORIMA KOJI SE UGRAĐUJU U NAJMODERNIJE EURO-4 I EURO-5 MOTORE TERETNIH VOZILA I AUTOBUSA.	
	205x1	L			
	1000 L.	L			30